

Monoblocchi a piastre positive tubolari corazzate

Codice	Tensione	Capacità		Terminali	Polarità	Fissaggio Base	Elettrolita	Dimensioni (mm)			Peso
	Volt	Ah/5h	Ah/20h				Lt	Lungh	Largh	Alt	Kg
BTT 06180	6	180	240	AP	Dx 0	B00	6	242	190	275	30,3
BTT 06195	6	195	260	AP	Dx 0	B00	6,5	242	190	275	31,6
BTT 06205	6	205	270	AP	Dx 0	B00	6,83	242	190	275	31,7
BTT 06185	6	185	240	AP	Dx 0	B00	6,17	260	180	275	29,9
BTT 06200	6	200	260	AP	Dx 0	B00	6,67	260	180	275	32,5
BTT 06265	6	265	350	AP	Dx 0	B00	8,83	305	180	365	47,9
BTT 06320	6	320	425	AP	Dx 0	B00	10,67	305	180	365	50,5
BTT 06240 EL	6	240	319	AP	Dx 0	B00	6	246	198	360	49
BTT 06320 EL	6	320	465	AP	Dx 0	B00	8	246	198	430	58
BTT 08160	8	160	220	AP	Dx 0	B00	7,11	260	180	275	32,8
BTT 1036 - L1	12	36	50	AP	Dx 0	B13	2,4	205	175	190	13,9
BTT 12036 - L2	12	36	50	AP	Dx 0	B13	2,4	240	175	190	15,3
BTT 12054	12	54	72	AP	Dx 0	B13	3,6	278	175	190	19,3
BTT 12056	12	56	75	AP	Dx 0	B07-B12	3,73	265	175	210	19,9
BTT 12072	12	72	96	AP	Dx 0	B13	4,8	352	175	190	24,7
BTT 12075	12	75	95	AP	Dx 0	B01 INT	5	308	174	220	25,7
BTT 12080	12	80	105	AP	Dx 0	B01 INT	5,33	352	174	215	28
BTT 12085	12	85	110	AP	Dx 0	B01 INT	5,67	308	175	225	27,2
BTT 12090	12	90	120	AP	Dx 0	B00	6	345	170	235	28,4
BTT 12118	12	118	157	AP	Dx 0	B00	7,87	345	170	285	38,4
BTT 12126	12	126	167	AP	Dx 4	B03	8,40	510	175	225	39,6
BTT 12150	12	150	200	AP	Dx 4	B00	10	510	222	225	47,3
BTT 12160	12	160	210	AP	Sx 3	B00	10,67	513	218	215	55,1
BTT 12180	12	180	240	AP	Dx 4	B00	12	517	270	240	64