

Elementi trazione DIN

Capacità 80 Ah/Piastra

Codice Din	AH	Dimensioni				Peso (Kg) +/- 5%	
		Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS160	160	47	198	405	430	10,5	8,2
3PzS240	240	65				14,6	11,2
4PzS320	320	83				19	14,6
4PzS320	400	101				22,8	17,8
6PzS480	480	119				27,2	20,8
6PzS480	560	137				31,8	24,4
6PzS480	640	155				35,6	27,8
9PzS720	720	174				40	30
10PzS800	800	192				44,2	33,1

Elementi trazione DIN

Capacità 90 Ah/Piastra

Codice Din	AH	Dimensioni				Peso (Kg) +/- 5%	
		Larghezza a	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS180	180	47	198	475	500	12	9,14
3PzS270	270	65				16	12,8
4PzS360	360	83				21,4	17,2
5PzS450	450	101				25,8	20,8
6PzS540	540	119				32	25,4
7PzS630	630	137				37	28,4
8PzS720	720	155				39,8	31,8
9PzS810	810	174				44,6	35,8
10PzS900	900	192				49,2	37,4

Elementi trazione DIN

Capacità 105 Ah/Piastra

Codice Din	AH	Dimensioni				Peso (Kg) +/- 5%	
		Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS210	210	47	198	515	545	13,3	10,1
3PzS315	315	65				19,2	14,5
4PzS420	420	83				25,2	19
5PzS525	525	101				31	23,3
6PzS630	630	119				36,9	27,7
7PzS735	735	137				42,5	31,9
8PzS840	840	155				48,5	36,2
9PzS945	945	174				52,5	40,5
10PzS1050	1050	192				59,5	44,7

Elementi trazione DIN

Capacità 115 Ah/Piastra

Codice Din	AH	Dimensioni				Peso (Kg) +/- 5%	
		Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS230	230	47	198	545	570	15,4	11,6
3PzS345	345	65				21	16,2
4PzS460	460	83				27,4	20,6
5PzS575	575	101				33,6	25,8
6PzS690	690	119				39,8	30,4
7PzS805	805	137				46,2	35,2
8PzS920	920	155				52,6	41
9PzS1035	1035	174				58,5	44
10PzS1150	1150	192				64,6	48,6

Elementi trazione DIN

Capacità 125 Ah/Piastra

Codice Din	AH	Dimensioni				Peso (Kg) +/- 5%	
		Larghezza a	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS250	250	47	198	565	600	16,2	12,3
3PzS375	375	65				22,7	17,2
4PzS500	500	83				28,8	21,8
5PzS625	625	101				35,5	26,9
6PzS750	750	119				42	31,8
7PzS875	875	137				48,3	36,6
8PzS1000	1000	155				56,2	42,6
9PzS1125	1125	174				59,6	45,3
10PzS1250	1250	192				65,8	50

Elementi trazione DIN

Capacità 140 Ah/Piastra

Codice Din	AH	Dimensioni				Peso (Kg) +/- 5%	
		Larghezza a	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS280	280	47	198	700	720	17,3	12,8
3PzS420	420	65				27	21,4
4PzS560	560	83				33	25,6
5PzS700	700	101				41,8	31,6
6PzS840	840	119				47	36,2
7PzS980	980	137				53,8	39,8
8PzS1120	1120	155				61,1	45,1
9PzS1260	1260	174				67,9	51,9
10PzS1400	1400	192				74,9	57,3

Elementi trazione DIN

Capacità 155 Ah/Piastra

Codice Din	AH	Dimensioni				Peso (Kg) +/- 5%	
		Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS310	310	47	198	720	750	18,2	13,5
3PzS465	465	65				28,6	21,5
4PzS620	620	83				35,4	26,6
5PzS775	775	101				43,9	33
6PzS930	930	119				51,2	38,5
7PzS1085	1085	137				59,1	44,4
8PzS1240	1240	155				66,8	50,2
9PzS1395	1395	174				71,2	55,2
10PzS1550	1550	192				80,8	63,2